

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gevninge Vandværk a.m.b.a.
Holmehuse 13, Gevninge
4000 Roskilde
Att.: Kristen Kasserer

Udskrevet: 07-03-2019
Version: 1
Modtaget: 28-02-2019
Påbegyndt: 28-02-2019
Ordrenr.: 489485

Sagsnavn: Gevninge VV
Lokalitet: Gevninge Vandværk
Prøvested: Trællerupskolen, Herslevvej 23A, 4000 Roskilde
Udtaget: 28.02.2019 kl. 09:25:00
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1068: 2018, Gruppe A
Prøvetager: LAB/SKN
Kunde: Gevninge Vandværk a.m.b.a., Holmehuse 13, Gevninge, 4000 Roskilde

Prøvenr.:		17416/19				
Parameter		Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Indgang ejendom
FELTMÅLINGER:						
Prøvetagning, Taphane (u. flush)		+	-	- DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017		
Lugt	#	Ingen lugt (1)	-	-		Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Smag	#	Ingen (1)	-			
pH ved prøvetagning		7.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Ledningsevne v. ptagning		60	mS/m	DS/EN 27888:2003	Min. 30	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
Laboratoriets målinger:						
Kimtal ved 22 °C		1	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:1999	200	
Coliforme bakterier		<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Turbiditet		0.11	FNU	DS/EN ISO 7027-1:2016	1	
Jern, Fe		0.02	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	200 µg/l	
Farvetal, Pt		2.0	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012	15	Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15.

Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Lejre Kommune Teknisk Forvaltning, Møllebjergervej 4, 4330 Hvalsø